

PALLET PROTEK 4350**TECH DATA SHEET****STANDARD WEIGHT PAPER TAPE FOR TEXTILE SCREEN PRINTING**

White saturated smooth paper with heat-resistant adhesive. Smooth paper texture allows sharpest image for multi-color printing. Preferred by printers using rubber covered pallets.

PHYSICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--|--------------------------------|
| Adhesive | Rubber |
| Color | White |
| Caliper <i>facestock</i> | 100-113 microns (4 - 4.5 mils) |
| Caliper <i>facestock + adhesive</i> | 125 microns (5.0 mils) |
| Adhesion to Steel* | 13 -15 N/100mm (12 - 15oz.) |
| Tensile | 297 N/100mm (17lb./in) |
| Elongation | 3-4% |
| Tear Resistance | 50 |
| Shelf Life** | 1 year |

FEATURES

- Dramatically reduces clean up time
- No need to use volatile cleaning solvents

APPLICATIONS

- Pallet protection for textile screen printing

WARRANTY

Tapes are only warranted to be free of defect in workmanship or materials at time of shipment. Manufacturer will replace or credit any material manufacturer deems defective. No acceptance or responsibility for loss, damage, or expense, implies or otherwise, shall be assumed by seller or manufacturer. User assumes all risk and liability herewith.



RTape Corp.
6 Ingersoll Road
South Plainfield, NJ
07080
T 1-800-440-1250
www.rtape.com

RESPONSIVE
RELIABLE
RESOURCEFUL

PALLET PROTEK 4350

FICHA TECNICA DE DATOS

CINTA DE PAPEL PESO STANDARD PARA SERIGRAFIA TEXTIL

Papel liso blanco saturado con adhesivo resistente al calor. La textura del papel liso permite una imagen más nítida para la impresión multicolor. Preferido por las impresoras que utilizan paletas recubiertas de goma.

Especificaciones Físicas

| | |
|----------------------------|---|
| Adhesivo | Goma |
| Color | Blanco |
| Calibre frontal | 100-113 micrones (4 -4.5 milésimas de pulgadas) |
| Calibre frontal + adhesivo | 125 micrones (5.0 milésimas de pulgada) |
| Adhesión al acero* | 13-15N/100mm (340-425 gramos) |
| Elasticidad | 297N/100mm (7.65kg./in) |
| Extensión | 3-4% |
| Resistencia al desgarre | 50 |
| Vida Útil ** | 1 año |

CARACTERISTICAS

- Reduce drásticamente el tiempo de limpieza
- No es necesario utilizar disolventes de limpieza volátiles

APLICACIONES

- Protección para pallet de serigrafía textil.

GARANTIA

Las cintas están solamente garantizadas a estar libres de defectos de mano de obra o materiales en el momento del envío. El fabricante reemplazara o acreditara cualquier material considerado defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor asumirán responsabilidad por pérdidas, daños o gastos implicados o no. El usuario asume todo riesgo y responsabilidad a la misma.